



Live  
without  
Limits



# LIVE WITHOUT LIMITS





  
**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

Sê livre. Sê independente. Vive a vida.  
Quickie não põe limites à tua mobilidade.

Porque mobilidade e qualidade de vida são a mesma palavra (porque entendemos mobilidade e qualidade de vida como sinónimos). Porque as limitações do teu corpo não são as limitações dos teus desejos. As cadeiras eléctricas Quickie são um produto de elevada tecnologia para uma vida activa.

Tu controlas a tua vida.



# Sê i



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

### JIVE UP tração central com bipedestação

### JIVE M2 Sedeo Ergo tração central com assento multiposicionador

<b>Armação</b>	Rígida (não dobrável)	Rígido (não dobrável)
<b>Velocidade</b>	10 km/h (6 e 13 km/h opcional)	10 km/h (6 e 13 km/h opcional)
<b>Baterias ( 2 unidades)</b>	70 Amp (60 Amp opcional)	70 Amp (60 Amp opcional)
<b>Autonomia máx.*</b>	35 km	35 km
<b>Largura de assento</b>	40 a 50 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
<b>Profundidade do assento</b>	40 a 52 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
<b>Altura do assento</b>	46 / 48 cm	44,5 a 48 cm
<b>Altura do encosto</b>	57 cm (com encosto Jay Comfort Standard)	51 a 61 cm
<b>Altura dos apoios de braços</b>	21 a 30 cm	24 a 34 cm
<b>Basculação do assento</b>	Basculação eléctrica: -10° a 22°	Manual standard: 0° a 9° Eléctrica: 0° a 50° / -5° a 45°
<b>Reclinação (ângulo) de encosto</b>	Eléctrica: 0° a 85°	Eléctrica: 0° a 85°
<b>Largura total</b>	Desde 63 cm	Desde 62 cm
<b>Longitude total (com apoios de pés.)</b>	107 a 113 cm (95 cm sem apoio pés)	107 cm a 113 cm
<b>Raio de giro</b>	56 cm	56 cm
<b>Ângulo de segurança máx</b>	10°	10°
<b>Passeios máx</b>	Até 10 cm	Até 10 cm
<b>Peso da cadeira (baterias standard)</b>	Desde 160 kg	Desde 160 kg
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	120 kg	160 kg

#### Electrónica

Disponível com comando de controle R-Net. Controles especiais e downloads a partir do Quickie Web IQ. Botões configuráveis, infravermelho e Bluetooth, monitor e controle de até 6 actuadores e luzes indicadoras.

Disponível com comando de controle R-Net. Controles especiais e downloads a partir do Quickie Web IQ. Botões configuráveis, infravermelho e Bluetooth, monitor e controle de até 6 actuadores e luzes indicadoras.

# ivre. Sê independente



\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

## **PUMA 40 Sedeo Ergo** tração dianteira com assento multiposicionador

Rígido (não dobrável)

10 km/h (6 e 13 km/h opcional)

60 Amp (80 Amp opcional)

35 km

40 a 56 cm, ajustável

44 a 56 cm, ajustável

46 a 48,5 cm

51 a 61 cm

24 a 34 cm

Eléctrica: 0° a 50°

Eléctrica: 0° a 85°

Desde 65,5 cm

118 cm

63 cm

6°

Até 6 cm

Desde 188 kg

160 kg

## **PUMA 40 SEDEO PRO**

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6 e 12,5 km/h opcional)

74 Amp (40 e 60 Amp opcionais)

37,2 km (42,5 km com 6 km/h)

40 a 54 cm, ajustável

44 a 60 cm, ajustável

Desde 40,5 cm (sem módulos)

50 a 64 cm

17 a 29 cm

Eléctrica (opcional): 0° a 45°

Manual standard: 0° a 30°  
Eléctrica (opcional): 0° a 30°

61 cm (rodas de 12,5")  
65,5 cm (rodas de 14")

111,5 cm (92 cm sem apoio pés)

85 cm

10°

Até 10 cm

desde 143,4 kg (com baterias de 74 Amp)

160 kg

Comando de controle R-Net com visor a cores de série. Controles especiais disponíveis.

Comando de controle R-Net com visor a cores de série. VR2 opcional. Controles especiais disponíveis.



# Tu con



**Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm**

## JIVE tração central

## JIVE R2 tração traseira

<b>Armação</b>	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
<b>Velocidade</b>	10 km/h (6 e 13 km/h opcional)	10 km/h (6 e 13 km/h opcional)
<b>Baterias ( 2 unidades)</b>	70 Amp (60 Amp opcional)	70 Amp (60 Amp opcional)
<b>Autonomia máx.*</b>	35 km	35 km
<b>Largura de assento</b>	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
<b>Profundidade do assento</b>	41 a 55 cm, ajustável	41 a 55 cm, ajustável
<b>Altura do assento</b>	42 a 48 cm	43 a 48 cm
<b>Altura do encosto</b>	57 a 70 cm	57 a 70 cm
<b>Altura dos apoios de braços</b>	21 a 30 cm	21 a 30 cm
<b>Basculação do assento</b>	Manual standard: 0° a 9° Eléctrica: 0° a 30° / -5° a 25°/ 0° a 50°	Manual standard: 0° a 9° Eléctrica: 0° a 30° / -5° a 25°
<b>Reclinação (ângulo) de encosto</b>	Manual standard: -5° a 12° Eléctrica: -10° a 40°	Manual standard: -5° a 12° Eléctrica: -10° a 40°
<b>Largura total</b>	62 a 66 cm	63 a 66 cm
<b>Longitude total (com apoios de pés.)</b>	107 a 113 cm (95 cm sem apoio pés)	118,5 a 121,5 cm (88 cm sem apoio pés)
<b>Raio de giro</b>	56 cm	100 cm
<b>Ângulo de segurança máx</b>	10°	10°
<b>Passeios máx</b>	Até 10 cm	Até 10 cm
<b>Peso da cadeira (baterias standard)</b>	115 a 187 kg	115 a 187 kg
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	160 kg	160 kg

### Electrónica

Disponível com comando de controle R-Net. Controles especiais e downloads a partir do Quickie Web IQ. Botões configuráveis, infravermelho e Bluetooth, monitor e controle de até 6 actuadores e luzes indicadoras.

Disponível com comando de controle R-Net. Controles especiais e downloads a partir do Quickie Web IQ. Botões configuráveis, infravermelho e Bluetooth, monitor e controle de até 6 actuadores e luzes indicadoras.

# Controlas a tua vida



\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

## JIVE tração dianteira

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6 km/h opcional)

70 Amp (60 Amp opcional)

35 km

40 a 56 cm, ajustável

41 a 55 cm, ajustável

43 a 48 cm

57 a 70 cm

21 a 30 cm

Manual standard: 0° a 9°  
Eléctrica: 0° a 30° / -5° a 25°

Manual standard: -5° a 12°  
Eléctrica: -10° a 40°

64 a 66 cm

118,5 a 121,5 cm (88 cm sem apoio pés)

70 cm

6°

Até 10 cm

115 a 187 kg

160 kg

## PUMA 20 SEDEO PRO

Rígida (não dobrável)

6 km/h (10 km/h opcional)

60 Amp (40, 50 e 74 Amp opcionais)

42,5 km (com baterias de 74 Amp e 6 km/h)

40 a 54 cm, ajustável

44 a 60 cm, ajustável

Desde 40,5 cm (sem módulos)

50 a 64 cm

17 a 29 cm

Eléctrica (opcional): 0° a 25° / 0° a 45°

Manual standard: 0° a 30°  
Eléctrica (opcional): 0° a 30°

61 cm (rodas de 12,5")  
65,5 cm (rodas de 14")

109,5 cm (92 cm sem apoio pés)

85 cm

8°

Até 8 cm

desde 116,6 kg (baterias de 60 Amp)

136 kg

Disponível com comando de controle R-Net. Controles especiais e downloads a partir do Quickie Web IQ. Botões configuráveis, infravermelho e Bluetooth, monitor e controle de até 6 actuadores e luzes indicadoras.

Comando de controle VR2 standard  
Comando R-net opcional



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

### SALSA R2 tração traseira

### SALSA M2 tração central

<b>Armação</b>	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
<b>Velocidade</b>	6 km /h (10 km/h opcional)	6 km /h (10 km/h opcional)
<b>Baterias ( 2 unidades)</b>	60 Amp (70 Amp opcional)	50 Amp (60 Amp opcional)
<b>Autonomia máx.*</b>	32 km	26 km (32 km com baterias de 60 Amp)
<b>Largura de assento</b>	41 a 51 cm, ajustável	41 a 51cm, ajustável
<b>Profundidade do assento</b>	41 a 51 cm, ajustável	41 a 51 cm, ajustável
<b>Altura do assento</b>	42, 44 cm (rodas de 12" sem módulos) 43, 45 cm (rodas de 14" sem módulos)	43 / 45 / 47 cm (sem módulos)
<b>Altura do encosto</b>	48,5 cm (ajustável a 46 e 51 cm)	48,5 cm (ajustável a 46 e 51 cm)
<b>Altura dos apoios de braços</b>	22 a 31 cm	22 a 31 cm
<b>Basculação do assento</b>	Manual standard: 0° a 9° Eléctrica: 3° a 20° / 0° a 30° / -5° a 25°	Manual standard: 0° a 9° Eléctrica: 0° a 30° / 0° a 50° / -5° a 25°
<b>Reclinação (ângulo) de encosto</b>	Manual standard: -4° a 16° Eléctrica: -5° a 30°	Manual standard: -4° a 16° Eléctrica: -5° a 30°
<b>Largura total</b>	60 cm (rodas 12"); 62 cm (rodas 14")	61 cm (motor de 2 polos) 62 cm (motor de 4 polos)
<b>Longitude total (com apoios de pés.)</b>	114 cm (80 cm sem apoio pés)	110 cm (88 cm sem apoio pés)
<b>Raio de giro</b>	85 a 120 cm	67 cm
<b>Ângulo de segurança máx</b>	8°	8°
<b>Passeios máx</b>	Até 10 cm (com trepa-passeios)	7 cm
<b>Peso da cadeira (baterias standard)</b>	114.5 kg	120 kg
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	140 kg	140 kg

#### Electrónica

Comando de controle VR2 standard, para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores.  
Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.

Comando de controle VR2 standard, para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores. Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.





\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

### SALSA M2 MINI tração central

### TANGO

Rígida (não dobrável)

Rígida (não dobrável)

6 km /h (10 km/h opcional)

6 km/h (10 km/h opcional)

36 Amp

50 Amp

23 km

25 km

41 a 51cm, ajustável

33 / 38 / 43/ 49 cm, ajustável

41 a 51 cm, ajustável

35/ 37.5 / 40 / 42.5 / 45 / 47.5 / 50 cm, ajustável

43 / 45 / 47 cm (sem módulos)

47 cm (com basculação de 6°)

48,5 cm (ajustável a 46 e 51 cm)

45 / 47.5 / 50 cm

22 a 31 cm

27 a 35.5 cm

Manual standard: 0° a 9°

Eléctrica: 0° a 30° / 0° a 50° / -5° a 25°

Manual standard: 0° a 9°

Gás ou Eléctrica: 3° a 25°

Manual standard: -4° a 16°

Eléctrica: -5° a 30°

Manual Standard: -3° a 30°

Gás ou Eléctrica: -3° a 30°

52 cm (com largura do assento 41 cm)

60 cm com rodas de 14" (58 cm com 12")

101 cm com apoios de pés central  
(81 cm sem apoio pés)

110 cm

55 cm (apoios de pés central)

90 cm

8°

10°

7 cm

10 cm (com trepa-passeios)

Desde 97 kg

100 kg

140 kg

125 kg

Comando de controle VR2 standard, para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores. Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.

VR2



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

### HULA

### RUMBA

Armação	Rígida (não dobrável)	Dobrável
Velocidade	6 km/h (3 km/h opcional)	6 km/h
Baterias ( 2 unidades)	36 Amp	50 Amp
Autonomia máx.*	18 km	25 km
Largura de assento	41 a 51 cm, ajustável	42 / 48 cm
Profundidade do assento	41 a 51 cm, ajustável	43 cm
Altura do assento	45 / 47,5 cm (com basculação de 3°)	50 cm
Altura do encosto	48 cm (ajustável a 45.5 e 50.5 cm)	43 / 46 / 49 cm
Altura dos apoios de braços	22 a 31 cm	18 a 28 cm
Basculação do assento	Manual standard: 0° a 6°	n/a
Reclinação (ângulo) de encosto	Manual Standard: -4° a 12°	Manual standard: 0° a 30°
Largura total	63 cm	58 cm (64 cm com largura máxima de 48 cm e 35 cm dobrada)
Longitude total (com apoios de pés.)	97 cm (105 cm app desmontáveis)	107 cm (84 cm sem apoio pés)
Raio de giro	57,5 cm	85 cm
Ângulo de segurança máx	6°	10°
Passeios máx	5 cm	10 cm (com trepa-passeios)
Peso da cadeira (baterias standard)	82 kg	75 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	136 kg	125 kg
Electrónica	VR2	Comando de controle VR2 standard, para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores.



\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

## F35 R2

Dobrável

6 km/h

50 Amp

25 km

43 a 52 cm, ajustável

43 cm

50 cm

42.5 cm

26 a 33,5 cm

n/a

8°

60 cm

105 cm (86 cm sem apoio pés)

90 cm

10°

10 cm (com trepa-passeios)

73 kg

120 kg

VR2 / Pilot + opcional



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



**Sunrise Medical S.L**  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



Rev.13- Fevereiro 2017